


Zentralbatteriesystem

CPS System ELP-B 3000



Zentralbatteriesystem (CPS) zur Versorgung von Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten 230V AC/DC, mit integrierter Überwachungselektronik in Dauer- und Bereitschaftsschaltung gem. VDE0108-100, DIN EN 50171 und DIN EN 50272.



Mikroprozessor Steuer- und Überwachungseinheit mit 7" Touchscreen-Farbdisplay mit intuitiver Bedienung und Menüführung.



Technische Daten

Anschlussleistung:	max. DC 3kW / AC 4,0kVA
Abgangskreise:	max. 28 Kreise
Eingänge:	8 Stück, potentialfrei (frei programmierbar)
Relaisausgänge:	8 Stück Melderelais (frei programmierbar)
Schnittstellen:	USB, TCP/IP (integriertes WEB-Modul)
UV-Abgänge:	max. 5 Stück über Lasttrenner (Einleitertechnik)
Gehäuse:	Stahlblech Kombischrank Kabeleinführung von oben 2 Batteriefächer bis 33Ah Batterien (B 595 x T 397 x H 275mm)
Türanschlag:	rechts
Abmessungen (HxBxT):	1.100 x 600 x 422 mm
Schutzart:	IP 20
Lackierung:	RAL 7035

Ready for:



SCAN MICH
für weitere Infos:
Ausschreibungstexte



Intuitive Benutzerführung über 7" Touchscreen-Farbdisplay

Varianten

weitere Ausführungen auf Anfrage

Type	Bezeichnung	Stromkreise	Ladeteil	Umschaltung	UV-Abgänge (optional)	Gehäuse
CPS ELP-B 3000-4	CPS System ELP-B 3000-4	4 Stück	1,4A*	3kW	max. 5 Stück	Kombischrank
CPS ELP-B 3000-8	CPS System ELP-B 3000-8	8 Stück	1,4A*	3kW	max. 5 Stück	Kombischrank
CPS ELP-B 3000-12	CPS System ELP-B 3000-12	12 Stück	1,4A*	3kW	max. 5 Stück	Kombischrank
CPS ELP-B 3000-16	CPS System ELP-B 3000-16	16 Stück	1,4A*	3kW	max. 5 Stück	Kombischrank
CPS ELP-B 3000-20	CPS System ELP-B 3000-20	20 Stück	1,4A*	3kW	max. 5 Stück	Kombischrank
CPS ELP-B 3000-24	CPS System ELP-B 3000-24	24 Stück	1,4A*	3kW	max. 5 Stück	Kombischrank
CPS ELP-B 3000-28	CPS System ELP-B 3000-28	28 Stück	1,4A*	3kW	max. 4 Stück	Kombischrank

* optional 2,1A

Zubehör

Type	Bezeichnung	Bemerkungen	Montage
IOe24	Input/Output-Modul, extern	8 Eingänge, potentialfrei + 3 Relaisausgänge	Hutschiene, 3TE
IOe230	Input/Output-Modul, extern	8 Eingänge, 230V AC + 3 Relaisausgänge	Hutschiene, 3TE
E30-CPS ELP-B 3000-XX	E30-Gehäuse IP54	Masse: H 1450 x B 850 x T 545 mm	Standschrank
CPS ELP-B-P 3000-XX	IP54 Gehäuse (in Vorbereitung)		