DISPLAY *D9*

Rettungszeichenleuchte zur Kennzeichnung von Rettungswegen,
Erkennungsweite: 62 m

- Robuste Alu-Profilleuchte, ohne Werkzeug zu öffnen
- Ausführung für Wand-, Decken- und Pendelmontage
- Montagearten erweiterbar durch Zubehör
- Inklusive 3 steckbare Piktogramme - Fluchtwegrichtung ein- oder zweiseitig individuell selbst bestimmbar
- Integrierter Lichtaustritt nach unten, zur zusätzlichen Rettungswegbeleuchtung
- Automatischer Selbsttest bei Einzelbatterieausführung
- Optionale Adressbausteine zur automatischen Überwachung einschließlich Störungsmeldung nach EN 62034 (zentrale Versorgung)
- Optionale Schnittstelle zum Anschluss an eine Fernüberwachung nach DIN EN 62386-202 (z.B. DLI-Z64)

Technische Daten

Leuchte

Gehäuse:	Aluminium
Farbe:	silber eloxiert
Option:	weiß (RAL9016), RAL-Farbe nach Wahl
Displayscheibe:	Polycarbonat, opal
Reflektor:	Polycarbonat, weiß
Schutzart:	IP43 (abgerundet
Option:	IP54 (abgerundete Ecken)
Schutzklasse:	I
Montage:	Wand-, Decken-, Pendelmontage
Zubehör:	Ausleger, Kettenmontage

(Bei Durchgangsverdrahtung für IP54, außer Wandmontage, wird eine zusätzliche PG16 Kabeldurchführung benötigt)
Maße (HxBxT): 335 x 650 x 84 mm

Zentrale Versorgung

Eingangsspannung:	230VAC/170-260VDC
Anschlussleistung AC:	max. 17,7VA
Anschlussleistung DC:	max. 8,2W
Leuchtmittel:	12*P-LED: 6W
Temperaturbereich:	-5°C bis +50°C

Einzelbatterie-Versorgung

Eingangsspannung:	230VAC
Anschlussleistung AC:	DL max. 19,5VA
Anschlussleistung AC:	BS max. 7,0VA
Ladezeit:	< 15h
Leuchtmittel:	12*P-LED: 6W
Temperaturbereich:	+5°C bis +40°C

Bestellcode	Gehäuse	Gehäusefarbe	Montage	Brenndauer	Akku	Leuchtmittel	cd/m²	BLF (%)	Piktogramm
Leuchte für Zentralbatterie-Anlagen, 230V AC/DC									
D9 0 0 W E220 2LW 20	0=abgerundet mit Lichtaustritt (IP43)	0=silber eloxiert	W=Wandmontage	-	-	12*P-LED	>200	100	20
Leuchte für LPS260, Mischbetrieb, Leistung im Notbetrieb reduzierbar									
D9 0 0 W CA220 2LW 20	0=abgerundet mit Lichtaustritt (IP43)	0=silber eloxiert	W=Wandmontage	-	-	12*P-LED	>200	100/40	20
Leuchte Einzelbatterie mit Autotest, BS oder DS, mit schaltbarem Dauerlicht (Option: DA=DLI Überwachung)									
D9 0 0 W X3 3W2 20	0=abgerundet mit Lichtaustritt (IP43)	0=silber eloxiert	W=Wandmontage	3=3h	NiMh	12*P-LED	>200	40	20
	Ecken rund, Schutzart IP54: Ersetze 0 mit 2	Weiß: Ersetze 0 mit 1	Deckenmontage: Ersetze W mit D						

Zur Ermittlung weiterer Ausführungen nutzen Sie online unseren Bestellcode-Konfigurator auf **www.er-elektronik.de**

Piktogramm-Folien-Set:

20

24

Maßzeichnung



Zubehör

Bestellnummer	Beschreibung
697052020	Wandausleger weiß
697052070	Wandausleger silber
697054000	Kettenbefestigung
793710000	PG16 Kabeldurchführung
910010020	Stromkreisbezeichnungsschilder (Set à 20 St.)

Bestellnummer	Beschreibung
817791002	Piktogrammfolien-Set 20 (für abgerundete Ecken)
817793002	Piktogrammfolien-Set 24 (für abgerundete Ecken)
697134710	Pendelpaar 50 cm mit Baldachin & Zubehör
910010050	Stromkreisbezeichnungsschilder für LPS260 (Set à 128 St.)
910010060	Stromkreisbezeichnungsschilder für LPS48-16 (Set à 80 St.)

ELEKTROPLANET
EHRLICH · EINFACH · SICHER
WWW. ELEKTROPLANET.CH
INFO@ELEKTROPLANET.CH
+41 ´44 ´950 ´10 ´10
+41 ´44 ´950 ´10 ´44
INDUSTRIESTRASSE 2
CH-8335 HITTNAU

PB DISPLAY D9 - 06/2017 - Irrtümer und Änderungen vorbehalten.