Inlux

Inlux 58



Inlux 58 SL Wandeinbau

Inlux 58

Kleine, robuste, stoßfeste Sicherheitsleuchte mit Lamellenblende für Stufeneinbau.

Technische Daten

- **Gehäuse:** Aluminium-Druckguss, schwarz
- **Anschlussspannung:**
  220…240 V AC 50/60 Hz
  176…275 V DC
- **Zulässige Umgebungstemperatur:**
  –5…+35°C Dauerschaltung
  + 5…+40°C Bereitschaftsschaltung
- **Leuchtmittel** inklusive

Optionen

Kinoleuchte Cinema mit LED, mit reduziertem Lichtstrom im Netzbetrieb und 100 % Lichtstrom bei Netzausfall

Gehäusefarbe in jedem RAL-Ton möglich

Sonderzeichen, Sonderpiktogramme

Weitere Informationen zu der Leuchte finden Sie unter:
new.abb.com/low-voltage/de/produkte/sicherheitsbeleuchtung/kaufel/produkte/leuchten/inlux-58

ELEKTROPLANET
EHRLICH • EINFACH • SICHER

Inlux

Inlux 58

LED IP 54

Laufende Nr.	Artikel-Bezeichnung	Bestell-Nr.	Montageart: Zubehör enthalten	Montageart: Zubehör separat	RZL/SL	Piktogramm	EKW (m)	Leuchtmittel	Leistungs-aufnahme (VA/W)	Gewicht (kg)	Anmerkungen	Artikel-Nr. Basisleuchte
Zentralbatterieleuchten - viaFlex												
1	**INLUX 58 LED WE FLX**	**BLS9405801**	WE	–	SL	–	–	LED 2 W	7,4 / 3,8	1,0	inkl. Betoneinbaugehäuse	BLS4200480
Zentralbatterieleuchten												
2	**INLUX 58 LED WE EVG220**	**BLS9105801**	WE	–	SL	–	–	LED 2 W	7,4 / 3,6	0,9	inkl. Betoneinbaugehäuse	BLP6016336

Zubehör Artikel-Bezeichung	Bestell-Nr.	für Montageart	Gewicht (kg)	Anmerkungen
BETONEINGIESS- / UNTERPUTZKASTEN	**inkl.**	WE	0,2	standardmäßig im Lieferumfang der Leuchte enthalten

INDUSTRIESTRASSE 2
CH-8335 HITTNAU

+41´44´950´10´10
+41´44´950´10´44

WWW. ELEKTROPLANET.CH
INFO@ELEKTROPLANET.CH

Inlux

Inlux 58

Maßzeichnungen Leuchten

Inlux 58 WE



Wandausschnitt: 195x60 mm

Inlux 58 WE mit Betoneinbaukasten





INDUSTRIESTRASSE 2
CH-8335 HITTNAU

+41 44 950 10 10
+41 44 950 10 50

WWW. ELEKTROPLANET.CH
INFO@ELEKTROPLANET.CH