

NOVA NO8



Rettungszeichenleuchte zur Kennzeichnung von Rettungswegen,
Erkennungsweite: 34 m



- Langlebiges, form- und farbstabiles Aluminium
- Neues Gehäusedesign für Montage- und Anschluss-Komfort
- Universelle Montage durch drehbares Montageprofil
- Montagearten durch Zubehör erweiterbar
- Durchgangsverdrahtung für Leitungen bis 2,5 mm²
- Piktogramm-Set für planerische Freiheiten, Fluchtwegrichtung 1- oder 2-seitig individuell selbst bestimmbar
- Ausleuchtung der Piktogramme Normen konform 200cd/m²
- Optionale Adressbausteine zur automatischen Überwachung einschließlich Störungsmeldung nach EN 62034 für LPS260
- Optionale Schnittstelle zum Anschluss an eine Fernüberwachung nach DIN EN 62386-202 (z.B. DLI-Z64)



Technische Daten

Leuchte

Gehäuse: Aluminium, silberfarbig eloxiert
Endkappen: Kunststoff, lichtgrau (RAL7035)
Displayscheibe: Acryglas
Piktogrammfolien: PET
Schutzart: IP41
Schutzklasse: I
Montage: Wandanbau, Deckenanbau,
Zubehör: Deckeneinbau, Seilmontage,
Pendel
Maße (HxBxT): 64 x 320 x 44,5 mm (Gehäuse)
175 x 320 x 10 mm (Scheibe)

Zentrale Versorgung

Eingangsspannung: 230VAC/170-260VDC
Anschlussleistung AC: max. 4,6VA
Anschlussleistung DC: max. 1,9W
Leuchtmittel: LED: 2W
Temperaturbereich: -5°C bis +50°C

Einzelbatterie-Versorgung

Eingangsspannung: 230VAC
Anschlussleistung AC: DL max. 9,7VA
Anschlussleistung AC: BS max. 3,7VA
Ladezeit: < 12h
Leuchtmittel: LED: 1,7W
Temperaturbereich: +5°C bis +40°C

Bestellcode	Gehäuse	Montage	Brenndauer	Akku	Leuchtmittel	cd/m ²	BLF (%)	Piktogramm
-------------	---------	---------	------------	------	--------------	-------------------	---------	------------

Leuchte für Zentralbatterie-Anlagen, 230V AC/DC

NO8 0 UM E220 SL 20	0=silberfarbig, eloxiert	UM=Universalmontage	-	-	24*LED	>200	100	20
---------------------	--------------------------	---------------------	---	---	--------	------	-----	----

Leuchte für LPS260, Mischbetrieb, Leistung im Notbetrieb reduzierbar

NO8 0 UM CA220 SL 20	0=silberfarbig, eloxiert	UM=Universalmontage	-	-	24*LED	>200	100/40	20
----------------------	--------------------------	---------------------	---	---	--------	------	--------	----

Leuchte Einzelbatterie mit Autotest, BS oder DS, mit schaltbarem Dauerlicht (Option: DA=DLI Überwachung)

NO8 0 UM ZX3 RL 20	0=silberfarbig, eloxiert	UM=Universalmontage	3=3h	NiCd	24*LED	>200	40	20
--------------------	--------------------------	---------------------	------	------	--------	------	----	----

Fernüberwachung:
Ersetze ZX3 mit ZX3 DA


Zur Ermittlung weiterer Ausführungen nutzen Sie online unseren Bestellcode-Konfigurator auf www.er-elektronik.de

Maßzeichnung


Wandbefestigung




Deckenbefestigung



Ausleger (seitliche Montage)



Seilbefestigung



Deckeneinbau



Zubehör

Bestellnummer
697135950
697135990
877111111
BSK-L2

Beschreibung
Zentralpendel 1* Ø13/M13, 50 cm
Zentralpendel 1* Ø13/M13, 100 cm
NO8 Deckeneinbau-Set
Schutzkorb

Bestellnummer
897403436
910010050
910010060

Beschreibung
T10 34m Folienset 29 DIN7010
Stromkreisbezeichnungsschilder für LPS260 (Set à 128 St.)
Stromkreisbezeichnungsschilder für LPS48-16 (Set à 80 St.)