SECURA *SC-P*

Sicherheitsleuchte in hoher Schutzart

- Ausleuchtung für Wegbeleuchtung
- Auch als Rettungszeichenleuchte lieferbar
- Einfache Montage durch abklappenden Reflektor
- Optional: Verschiedene Abdeckungen erhältlich. Tiefstrahlend, für Flächenbeleuchtung und zur Verwendung als Rettungszeichenleuchte
- Optional: In Außenbereichen verwendbar bei zentraler Versorgung oder NVB (Notstromversorgungsbox)
- Automatischer Selbsttest bei Einzelbatterieausführung
- Optional: Mischbetriebsbaustein zum Betrieb als Leuchte in DS, BS oder geschaltete DS einschließlich Störungsmeldung nach EN 62034 (zentrale Versorgung)
- Optionale Schnittstelle zum Anschluss an eine Fernüberwachung nach DIN EN 62386-202 (z.B. DLI-Z64)

Technische Daten

Leuchte

Gehäuse:	Polycarbonat
Farbe:	weiß
Abdeckung:	Polycarbonat
Reflektor:	Aluminium, glänzend
Schutzart:	IP66
Schutzklasse:	I
Schlagfestigkeit:	IK8
Montage:	Wandanbau/Deckenanbau
Maße (HxBxT):	139 x 370 x 87 mm

Zentrale Versorgung

Eingangsspannung:	230VAC/170-260VDC
Leuchtmittel:	18*LED: 2W
Anschlussleistung AC:	max. 5,0VA
Anschlussleistung DC:	max. 2,2W
Leuchtmittel:	6*P-LED: 3W
Anschlussleistung AC:	max. 9,3VA
Anschlussleistung DC:	max. 4,4W
Leuchtmittel:	6*P-LED: 6W
Anschlussleistung AC:	max. 18,5VA
Anschlussleistung DC:	max. 8,7W
Leuchtmittel:	12*P-LED: 12W
Anschlussleistung AC:	max. 15,7VA
Anschlussleistung DC:	max. 13,9W
Temperaturbereich:	-5°C bis +50°C

Einzelbatterie-Versorgung

Eingangsspannung:	230VAC
Leuchtmittel:	18*LED: 1,7W
Anschlussleistung AC DL/BS (ZX3):	max. 12,3/4,5VA
Leuchtmittel:	6*P-LED: 3W
Anschlussleistung AC DL/BS (X3):	max. 13,5/7,0VA
Leuchtmittel:	6*P-LED: 6W
Anschlussleistung AC DL/BS (X3):	max. 19,5/7,0VA
Ladezeit:	< 15h
Temperaturbereich:	+5°C bis +40°C

Bestellcode	Abdeckung	Montage	Brenndauer	Akku	Leuchtmittel	Lumen	BLF (%)	Piktogramm
Leuchten für Zentralbatterie-Anlagen, 230V AC/DC								
SC P WD E220 SL 00	P=Haube für Wegbeleuchtung	WD=Wand/Deckenanbau	-	-	18*LED	200	100	00=ohne
SC P WD E220 LW 00	P=Haube für Wegbeleuchtung	WD=Wand/Deckenanbau	-	-	6*P-LED	430	100	00=ohne
SC P WD E220 LW2 00	P=Haube für Wegbeleuchtung	WD=Wand/Deckenanbau	-	-	6*P-LED	690	100	00=ohne
SC P WD E220 2LW 00	P=Haube für Wegbeleuchtung	WD=Wand/Deckenanbau	-	-	12*P-LED	1500	100	00=ohne
Leuchte für LPS260, Mischbetrieb, Leistung im Notbetrieb reduzierbar								
SC P WD CA220 SL 00	P=Haube für Wegbeleuchtung	WD=Wand/Deckenanbau	-	-	18*LED	200	100	00=ohne
SC P WD CA220 LW 00	P=Haube für Wegbeleuchtung	WD=Wand/Deckenanbau	-	-	6*P-LED	430	100	00=ohne
SC P WD CA220 LW2 00	P=Haube für Wegbeleuchtung	WD=Wand/Deckenanbau	-	-	6*P-LED	690	100	00=ohne
Leuchten Einzelbatterie, Manueller Test, BS oder DS								
SC P WD Z3 SL 00	P=Haube für Wegbeleuchtung	WD=Wand/Deckenanbau	3=3h	NiMh	18*LED	180	100	00=ohne
Leuchten Einzelbatterie mit Autotest, BS oder DS, mit schaltbarem Dauerlicht (Option: DA=DLI Überwachung)								
SC P WD ZX3 SL 00	P=Haube für Wegbeleuchtung	WD=Wand/Deckenanbau	3=3h	NiMh	18*LED	180	100	00=ohne
Leuchten Einzelbatterie mit Autotest, BS oder DS, mit schaltbarem Dauerlicht (Option: DA=DLI Überwachung)								
SC P WD X3 LW 00	P=Haube für Wegbeleuchtung	WD=Wand/Deckenanbau	3=3h	NiMh	6*P-LED	390	100	00=ohne
SC P WD X3 LW2 00	P=Haube für Wegbeleuchtung	WD=Wand/Deckenanbau	3=3h	NiMh	6*P-LED	670	100	00=ohne
Leuchten zum Anschluss an unsere Notstromversorgungsbox NVB								
SC P WD 0 3W	P=Haube für Wegbeleuchtung	WD=Wand/Deckenanbau	-	-	6*P-LED	-	-	-

Zur Ermittlung weiterer Ausführungen nutzen Sie online unseren Bestellcode-Konfigurator auf **www.er-elektronik.de**

Maßzeichnung

Deckenanbau



Deckeneinbau



Bohrplan



Zubehör

Bestellnummer	Beschreibung
899700710	Zubehör für versenkten Einbau
697054150	Universal Kettenbefestigung (IP65)
899700705	Wandhalterung 45°
	Schutzkorb

Bestellnummer	Beschreibung
910010020	Stromkreisbezeichnungsschilder (Set à 20 St.)
910010050	Stromkreisbezeichnungsschilder für LPS260 (Set à 128 St.)
910010060	Stromkreisbezeichnungsschilder für LPS48-16 (Set à 80 St.)

ELEKTROPLANET
EHRLICH · EINFACH · SICHER
WWW. ELEKTROPLANET.CH
INFO@ELEKTROPLANET.CH
+41 ´44 ´950 ´10 ´10
+41 ´44 ´950 ´10 ´44
INDUSTRIESTRASSE 2
CH-8335 HITTNAU

PB SECURA SC-P - 08/2018 - Irrtümer und Änderungen vorbehalten.